

- 功能特性：
- 23× / 26× / 36×WDR 全系列日夜兩用、低照夜視功能
- 手動 / 自動光圈及對焦
- Smart P/T 智慧自動速度控制
- Auto Flip 影像自動 180 度翻轉功能
- 8 組群組巡邏功能 每組 32 個預設點
- 500°/秒-預設點功能
- 影像彩色黑白自動切換及 MIRROR 顯示
- 每日 8 組時間排程執行
- HOME 點自動回歸
- 8 組每組 180 秒智慧軌跡學習功能顯示功能
- 攝影機名稱、預設點名稱、時間日期
- 4 組區域名稱編輯、指北針及座標顯示功能
- 攝影機 PAN/TILT 機構具備熱插拔快拆功能，維護時無需斷電及拆卸支架及線路
- 6in / 2out 警報輸出入
- 多品牌通信協定
- IP66 防水等級



型號	23 倍低照夜視型	26 倍低照夜視 WDR 型	36 倍低照夜視 WDR 型
	15-CD58W-S23	15-CD58W-990	15-CD58W-1010
系統規格	NTSC/PAL		
攝像元件	1/4" SONY Super HAD CCD	1/4" SONY EX-VIEW HAD CCD	1/4" SONY EX-VIEW HAD CCD
總圖素	811(H)X508(V)		
解析度	彩色:520TV Line 黑白:570TV Line	530TV Line	彩色:530TV Line 黑白:570TV Line
鏡頭規格	23x,F1.6 f=3.84~88.4mm	26x,F1.4 f=3.5~91mm	36x,F1.6 f=3.4~122.4mm
數位放大	10X	12X	12X
可視角度	52.5°(wide)~2.36°(tele)	54.2°(wide)~2.2°(tele)	57.8°(wide)~1.7°(tele)
最小對焦距離	1cm (wide)/100cm(tele)	3.2cm (wide)150cm(tele)	3.2cm (wide)/150cm(tele)
同步模式	Internal/Line Lock	Internal/Line Lock	Internal/Line Lock
最低照度	0.6Lux(color)/0.1Lux(B/W)	0.5Lux(color)/0.05Lux(B/W)	0.4Lux(color)/0.001Lux(B/W)
雜訊比	More than 50d B	More than 50d B	More than 50d B
影像訊號輸出	1 Vp-p Composite Video (75 Ω)		
電子快門	1/60~1/120,000s	1/60~1/100,000s	1/60~1/100,000s
白平衡	ATW(indoor),AWC,Manual outdoor(1800k~10500k)	ATW,AWC,Manual,Auto,indoor,outo or	ATW,AWC,Manual,Auto,indoor,outo
自動增益	Off / Low / Middle / High	Auto / Manual	Auto / Manual
逆光補償	Off / Low / Middle / High	On / Off	On / Off
寬動態(WDR)	無	52 dB	52 dB
SSNR	Off / Low / Middle / High	無	無
低照夜視	On / Off	On / Off	On / Off
Day & Night	Auto / Day / Night	Auto / Day / Night	Auto / Day / Night
ICR	Auto / Day / Night	Auto / Day / Night	Auto / Day / Night
OSD	On / Off		

通訊介面/傳輸速率	RS-485 /2400、4800、9600.選配 RS232、RS422 介面		
通訊協定	PELCO-P、PELCO-D 等多品牌通信協定		
水平旋轉角度/速度	Range: 360° /Speed:0.01°/S~300°/S-手動/500°/S-預設點		
垂直旋轉角度/速度	Range: -5°~95°/Speed:0.01°/S~300°/S-手動/500°/S-預設點		
水平/垂直精確度	0.05°		
預設點	220 組		
巡航	8 組 355 度 鍵盤或 DVR 觸發(30 段速度可調整)		
自動歸零定位	360°全時自動定位		
隱私遮蔽區塊	1 組	8 組	8 組
智慧軌跡學習	8 條, 每組 180 秒		
原點回歸	ON/OFF 30 秒~30 分鐘停留時間可調, 回復斷電前模式功能		
群組	8 組 每組 32 預設點 3~1 分鐘 預設點停留時間可調,鍵盤或 DVR 觸發		
時間排程	8 組/day(可設定預設/巡航/掃瞄/軌跡等多模式)		
警報	6in/2out(輸出繼電器)皆可設定 NO/NC(預定警報排程及觸發啟動預設/巡航/掃瞄/軌跡等多模式)		
Auto Flip	數位 180°自動翻轉		
Smart P/T	鏡頭回饋自動旋轉速控制		
突波保護	3000V		
防水等級	IP 66 鋁合金一體型防護罩 內建溫控制器、調節風扇		
工作電壓	Outdoor: AC24V/2A 獨立接地線		
工作溼度	0~95%RH		
工作溫度	Indoor(SX):-35C°~60°C/ Outdoor(RX):-50°C ~60°C		
電源	Outdoor:AC24V/2A 獨立接地線		
重量	5.6Kg(含壁掛支架)		
尺寸	364mm x 250mm x 202mm		
認證	CE、FCC		

★注意:以上僅供參考用,規格如有變更,不另行通知!