

AHD 200萬 30倍防爆紅外線雲台型攝影機

特色

- 防爆外殼適用多種惡劣高溫場所
- 30X 2百萬1080P AHD 輸出
- 4.3-129mm，30倍光學
- 精密步進電機驅動，反應靈敏，運轉平穩
- 支援自動光圈，電子快門功能，適應不同監控環境
- 304不銹鋼材料製造，適合強腐蝕性環境使用
- 自動巡航4條，每條可設置16個預置位，時間間隔可設
- 水平方向360°連續旋轉，垂直方向-90°-90°，無監視盲區
- 水平旋轉速度0.1°/S~40°/s，垂直旋轉速度0.1°/S~40°/s
- 採用高效紅外/白光陣列燈，低熱能，低功耗，照射距離達100米
- 視窗玻璃表面經納米技術處理，不粘水、不粘油、排斥灰塵
- 智慧雨刷功能，雨刷採用汽車雨刮片，耐候性好，更換方便
- 適合場所：石油、化工、礦井、軍工、醫藥、油庫、輪船、鑽井平臺、
加油站、花炮生產、糧食加工儲存等。



規格

型號	16-AHD30IRSY	
攝像機	圖像感測器	1/2.8"Sony CMOS
	信號系統	NTSC/PAL
	日夜轉換模式	自動紅外濾片切換彩轉黑
	信噪比	>50dB
	電子快門	1/1 秒 ~ 1/30,000 秒
	解析度	50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080)
	白平衡	自動
	降噪等級	1/2/3/4/5
鏡頭	焦距/變倍	焦距範圍：4.3-129mm · 30 倍光學數倍
	光圈	自動
	最低照度	彩色：0.05lux@F1.6 · 黑白：0.005Lux@F1.6
	變焦方式	電動變焦 · 自動聚焦
	背光補償	開/關
雲台功能	旋轉範圍	水平：360°連續旋轉 垂直：±90°
	旋轉速度	水平：0.1°/S ~ 40°/s 垂直：0.1°/S ~ 40°/s
	斷電記憶	支持
	預置點個數	300 個
	巡航掃描	支持
	通信	RS-485/ UTC 同軸控制
	防爆	Ex d IIC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80°C
	防護等級	IP68
	產品材質	不銹鋼 SUS304 · 選配:SUS316
	供電電壓	DC12V/AC220V 可選配
	進線孔規格	1 個進線孔 G-3/4"
	恒溫系統	可選配
	安裝方式	萬向節.固定支架.立柱
產品重量	≤6.5Kg	