

HD SDI 1080P 高清高速球彩色攝影機

A1-HD20

特色：

- 全功能攝影機本身內建多種高速球攝影機通信協議，如 Pelco D-type, Pelco P-type, EYEVIEW, VCL, GE 等。
- 鏡頭具有 20 倍光學鏡頭。
- 採用 1080P 1/2.8 Type SONY Exmor CMOS Sensor。
- 攝影機我們採用 1080P 的高清數位影像技術，可以使影像達到非常清晰的顯示，在螢幕內的任何小細節的景物皆可以成像出來，在顏色的表現上也可以展現出最逼真的原色及亮麗的表現，在高速移動的物體也不會有殘影或拖影的表現，因為我們採用了數位廣播的影像傳輸技術 HD SDI 的輸出，讓安全人員輕鬆的監控影像及錄影到高清的畫質。
- 攝影機本身具有自動對焦及自動光圈。
- 水平迴轉速度為 0.5°/Sec 到 60°/Sec 可變迴轉速度。
- 垂直迴轉速度為 0.5°/Sec 到 30°/Sec 可變迴轉速度。
- Turbo 手動速度可達 120°/Sec。
- 預置點誤差為 ±0.1 度。
- 螢幕顯示提供 X 軸及 Y 軸方位指示功能，以便使用者可以明確知道攝影機所旋轉的位置。
- 鏡頭倍數大小會自動變更手動變迴轉速度。
- 攝影機具繁體中文 OSD 螢幕選單操作介面。
- A1 提供了 24 組區域隱私遮蔽設定。
- 攝影機設計影像防手震功能。
- 攝影機的抬頭顯示可以輸入 12 個中文繁體字元。
- 內建 128 組預置點巡視功能。
- 快速球可提供多種自動運行模式。
- T2 具備 PTZ HOME 點及自動運行模式下人為防誤觸設計。
- 內建影像/RS485 雷擊保護器。
- 室外型攝影機採用高強度鋁合金外罩。



規 格:

影像系統	NTSC
攝像元件	SONY 1/2.8 Type Exmor CMOS Sensor
影像標準	HD SDI 高清數位影像輸出 3
影像幀率	1920*1080@30fps ; 1280*720@60fps
成像元件像素	270K pixels
最低照度	0.5 lux(Day mode), 0.095 lux (Night mode)
光學鏡頭	20x optical zoom, 4.7 mm (WIDE) to 94.0 mm (TELE), F1.6 to F3.5 內建機械式濾片裝置
數位變焦	12x (240x with Digital zoom)
雜訊比	50dB More than
電子快門	60/30(50/25) mode: 1/1 sec to 1/10000 sec (22 steps)
影像防手震	啟動/關閉
數位低感度提升	啟動/關閉
3D-DNR 影像降噪	自動/關閉
寬動態 WRD	自動/關閉
隱私遮蔽	24 區
Viewing angle (H)	55.4° (wide end) to 2.9° (tele end)
對焦模式	自動/手動/單鍵對焦
訊號輸出	1.0Vp-p ,75Ω
水平旋轉	360°持續旋轉
垂直角度	-5°~ 90°
水平手動速度	0.5°/SEC to 120°/SEC 可變速
垂直手動速度	0.5°/SEC to 60°/SEC vari-speed
高速手動速度	Pan : 180°/SEC ; Tilt speed : 120°/SEC
預設點	255 點
機械式濾片裝置	自動/手動
預設點速度	400°/SEC
通信方式	RS485 interface
ID 位址碼	0 ~ 255 address
警報接點	4IN/1OUT (選配)
防水等級	IP66
防暴外罩	800KGf
工作溫度	-40°C ~ +50°C ; Humidity : 0 ~ 95%RH
電源供應	DC12V/2.0A / AC24(選配)

★注意:以上僅供參考用,規格如有變更,不另行通知!