

EC0412

特性:

- 4 個 10/100M PoE 埠
- 2 個獨立 100Mbps 上行埠
- 具備 PoE 看門狗功能，即時檢測 PoE 用電設備狀態
- PoE 看門狗保護設備，死機自動修復



規格:

功能	說明
PoE 埠	1~4 埠支援 PoE 供電 (第一個埠輸出 PoE++ 60W)
固定埠	4 個 10/100Base-TX PoE 埠 (Data/Power) 2 個 10/100Base-TX 上聯 RJ45 埠 (Data)
功能開關	1 個、N_標準模式+V_埠隔離+ S_超遠模式 (具體埠參考使用手冊) Ai 版在 PoE 開啟時，自動執行 PoE 看門狗，自動檢測、重置故障設備
網路埠特性	10/100BaseT (X) 自動偵測，全/半雙工 MDI/MDI-X 自適應
轉發模式	存儲轉發 (全線速)
背板頻寬	1.6Gbps (無阻塞)
包轉發率	1.15Mpps
MAC 地址表	1K
包轉發緩存	768M
供電腳位	預設 1/2(+), 3/6(-), 可選訂 4/5(+), 7/8(-)
最高單埠 / 平均功率	30W / 15.4W (Ai 版最大 60W)
總功率/輸入電壓	MAX 65W (AC100-240V 50/60HZ)
整機功耗	待機功耗: ≤3W
LED 指示燈	P : 電源指示燈 (功率超載指示燈) 上行埠: 網路指示燈 = 綠色 / 10M+ 橙色 / 100M 埠 : PoE 工作指示燈 = 橙色, Link_網路連接指示燈 = 綠色 V : 埠隔離指示燈 S : 超遠模式指示燈
網路協定	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x IEEE 802.3af/at//PoE++
雙絞線傳輸	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(150 meter)
供電標準	符合 IEEE802.3af/at/PoE++ (Ai 版第一路支持 POE++ 60W)
配套電源	內置開關電源 AC : 100 ~ 240V 50-60Hz 1A
工作溫度 / 濕度	-10 ~ +55°C / 5% ~ 90% RH 無凝結
存儲溫度 / 濕度	-40 ~ +75°C / 5% ~ 95% RH 無凝結
產品尺寸 / 包裝尺寸 (L*W*H)	190mm*130mm*35mm / 305mm*205mm*55mm
淨重 / 毛重 (kg)	0.6kg / 0.9kg

★注意:以上僅供參考用,規格如有變更,不另行通知