

EC1612-31

特性:

- 16 個 10/100M POE 埠
- 1 個獨立 1Gbps RJ45 上行網路埠
- 1 個獨立 1Gbps RJ45/SFP 複用埠
- 具備 PoE 看門狗功能，即時檢測 PoE 用電設備狀態
- PoE 看門狗保護設備掉線，死機自動修復



規格:

功能	說明
PoE 埠	1~16 埠支持 PoE 供電 (第 1 路支持 POE++ 60W)
固定埠	16 個 10/100Base-TX PoE 埠 (Data/Power) 1 個 10/100/1000Base-TX 上聯 RJ45 埠 (Data) 1 個 1000M RJ45/SFP 複用埠 (COMBO)
功能開關	1 個、N_標準模式+S_超遠模式 (具體埠參考使用手冊)
網路埠特性	10/100/1000BaseT (X) 自動偵測，全/半雙工 MDI/MDI-X 自適應
轉發模式	存儲轉發 (全線速)
背板頻寬	20Gbps (無阻塞)
包轉發率	6.62Mpps
MAC 地址表	2K
包轉發緩存	2.5M
供電腳位	預設 1/2(+) · 3/6(-) · 可選訂 4/5(+) · 7/8(-)
最高單埠 / 平均功率	30W / 15.4W
總功率/輸入電壓	MAX 300W (AC100-240V 50/60HZ)
整機功耗	待機功率：≤8W
LED 指示燈	POWER：電源指示燈 (功率超載指示燈) 上行埠：網路連接指示燈 綠色/100M + 黃色/1000M 19：光纖埠連接指示燈 S：超遠模式指示燈 埠：PoE 工作指示燈 橙色 · Link_網路連接指示燈 綠色
網路協定	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x IEEE 802.3af/at 國際標準

雙絞線傳輸	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(150 meter) 1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(150 meter) 1000BASE-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 1000BASE-LX:62.5μm/50μm MM(2m~550m) or 10μm SMF(2m~5000m)
供電標準	符合 IEEE802.3af/at 國際標準
工作溫度 / 濕度	-10 ~ +55°C ; 5% ~ 90% RH 無凝結
存儲溫度 / 濕度	-40 ~ +75°C ; 5% ~ 95% RH 無凝結
產品尺寸/包裝尺寸	295mm*195mm*45mm (L*W*H) · 410mm*275mm*95mm (L*W*H)
淨重 / 毛重 (kg)	1.6kg / 2.4kg
★注意:以上僅供參考用,規格如有變更,不另行通知	