

HDVR-2104-T/2204-T

特色：

- 可支援類比攝影機, 960H攝影機, AHD 或 TVI 720P攝影機和AHD或TVI 1080P攝影機任一頻道的混接
- 最大支援 4 路兩百萬畫素 120fps 錄影和回放
- 支援雙向語音
- 支援三個螢幕輸出, 包含HDMI, VGA 和CVBS, HDMI和 VGA 兩個螢幕可同時輸出且每個螢幕輸出最大解析度可達 1920x1080P
- 可透過 CMS, IE 瀏覽器或 iOS/Android App 操作主機, 提供使用者隨時監控的即時性和方便性
- 免費附贈中控軟體, 可管理 16 台 DVR 或是 NVR (400 隻攝影機)
- 免費附贈 iOS /Android App, 可支援即時監控, 回放和即時推播通知(Push Notification)
網路線上作業, 可同時支援多個使用者同時上線, 即時影像、回放影像、網路備份, 每組連線, 不會與其他連線或主機端操作干擾



規格:

型號	HDVR-2104-T	HDVR-2204-T	網路	1x 10/100Mbps
操作平台	嵌入式 Linux		H.264 雙串流	支援
系統操作	多工操作, 可同時即時監看, 錄影, 回放, 備份和遠端監看		遠端瀏覽	可透過 IE 瀏覽器, CMS 中控軟體
操作模式	可透過滑鼠, 網路瀏覽器, 中控軟體或 iOS/Android App		行動裝置	支援 Android/iOS Appss
影像輸入	BNC * 4		操作介面	圖形化操作介面 (GUI)
攝影機輸入	類比攝影機, 960H攝影機, AHD/TVI 720P攝影機或是AHD/TVI 1080P攝影機任一頻道的混接大/小碼流		監看軟體	CMS, IE 瀏覽器或 iOS/Android App 操作主機
	大碼流: 30 fps (NTSC)/25 fps (PAL); 小碼流: 30 fps (NTSC)/25 fps (PAL)		通訊協定	TCP/IP, SMTP, DHCP(自動取得 IP 地址), DDNS, PPPoE 撥號上網, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP(網路校時)等
錄影能力	A.類比攝影機或 960H 或 AHD 或TVI 720P CCD@120 張 B.AHD或TVI 1080PCCD@60 張	A.類比攝影機或 960H 或 AHD 或TVI 720PCCD@120 張 B.AHD或TVI 1080PCCD@120 張	回放能力	A.類比攝影機或 960H 或 AHD或TVI 720P CCD@120 張 B.AHD或TVI 1080PCCD@60 張 A.類比攝影機或 960H 或 AHD或TVI 720PCCD@120 張 B.AHD或TVI 1080PCCD@120 張
影像輸出	VGAX 1; HDMI X 1; CVBS X1 (1920x1080 Max.)		警報	4 個警報輸入 / 1 個警報輸入
顯示	1, 4, PIP,跳台		RS485	1; 支援 Pelco D, Pelco P
聲音輸入	RCA *4		使用者權限	3 層使用者權限
聲音輸出	RCA * 1		監控	Watchdog
語音對講	支援		浮水印	支援
儲存裝置	SATA X2 (Each 6TB Max.)		回放操作模式	回放 /暫停 / 格放 / 快速回放 / 倒轉 / 快速倒轉
USB	USB 2.0 * 2		搜尋模式	日期/時間/事件/頻道
錄影	預錄 5 秒/事件後錄影;最大 255 秒		備份	可透過本機端 USB 埠 /網路 /中控軟體
錄影模式	持續錄影, 排程錄影, 事件錄影		回放模式	單一分割 / 4 分割 同時間回放
尺寸 (mm)	319(寬)x53(高)x302(深) mm± 5mm		電源輸出	DC12V

★注意:以上僅供參考用, 規格如有變更, 不另行通知!