

8 路 1080P AHD DVR 數位錄放影機

HDVR-2108-T/2208-T

特色：

- 可支援類比攝影機, 960H 攝影機, AHD 或 TVI 720P 攝影機和 AHD 或 TVI 1080P 攝影機任一頻道的混接
- 最大支援 8 路兩百萬畫素 240fps 錄影和回放
- 支援 H.264 雙碼流, 可在低頻寬的網路環境監看和回放
- 支援三個螢幕輸出包含 HDMI, VGA 和 CVBS, HDMI 和 VGA 兩個螢幕可同時輸出且每個螢幕輸出最大解析度可達 1920x1080P
- 使用者可擷取任何時段的影像資料, 透過本機端 USB 埠備份或透過網路端做異地備份
- 可透過 CMS, IE 瀏覽器或 iOS/Android App 操作主機, 提供使用者隨時監控的即時性和方便性
- 免費附贈中控軟體, 可管理 16 台 DVR 或是 NVR (400 隻攝影機)
- 免費附贈 iOS /Android App, 可支援即時監控, 回放和即時推播通知(Push Notification)



網路線上作業, 可同時支援多個使用者同時上線, 即時影像、回放影像、網路備份, 每組連線, 不會與其他連線或主機端操作干擾

規格:



型號	HDVR-2108-T	HDVR-2208-T	網路	1x 10/100Mbps	
操作平台	嵌入式 Linux		H.264 雙串流	支援	
系統操作	多工操作, 可同時即時監看, 錄影, 回放, 備份和遠端監看		遠端瀏覽	可透過 IE 瀏覽器, CMS 中控軟體	
操作模式	可透過滑鼠, 網路瀏覽器, 中控軟體或 iOS/Android App		行動裝置	支援 Android/iOS Appss	
影像輸入	BNC * 8		操作介面	圖形化操作介面 (GUI)	
攝影機輸入	類比攝影機, 960H 攝影機, AHD/TVI 720P 攝影機或是 AHD/TVI 1080P 攝影機任一頻道的混接		監看軟體	CMS, IE 瀏覽器或 iOS/Android App 操作主機	
大/小碼流	大碼流: 30 fps (NTSC)/25 fps (PAL); 小碼流: 30 fps (NTSC)/25 fps (PAL)		通訊協定	TCP/IP, SMTP, DHCP(自動取得 IP 地址), DDNS, PPPoE 撥號上網, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP(網路校時)等	
錄影能力	A.類比攝影機或 960H 或 AHD TVI 720P 攝影機@240 張 B.AHD 或 TVI 1080P 攝影機 @120 張"	A.類比攝影機或 960H 或 AHD TVI 720P 攝影機 240 張 B.AHD 或 TVI 1080P 攝影機 @240 張"	回放能力	A.類比攝影機或 960H 或 AHD 或 TVI 720P 攝影機@240 張 B.AHD 或 TVI 1080P 攝影機 @120 張	A.類比攝影機或 960H 或 AHD 或 TVI 720PCCD@240 張 B.AHD 或 VI1080PCCD @240 張
影像輸出	VGA X1; HDMI X1; CVBSX1 (1920x1080 Max.)		警報	4 個警報輸入 / 1 個警報輸入	
顯示	1, 4, 9, PIP, 跳台		RS485	1; 支援 Pelco D, Pelco P	
聲音輸入	RCA * 4		使用者權限	3 層使用者權限	
聲音輸出	RCA * 1		監控	Watchdog	
語音對講	支援		浮水印	支援	
儲存裝置	SATA X2 (Each 6TB Max.)		回放操作模式	回放 / 暫停 / 格放 / 快速回放 / 倒轉 / 快速倒轉	
USB	USB 2.0 * 2		搜尋模式	日期/時間/事件/頻道	
錄影	預錄 5 秒/事件後錄影;最大 255 秒		備份	可透過本機端 USB 埠 / 網路 / 中控軟體	
錄影模式	持續錄影, 排程錄影, 事件錄影		回放模式	單一分割 / 4 分割/9 分割 同時間回放	
尺寸 (mm)	319(寬)x53(高)x302(深) mm± 5mm		電源輸出	DC12V	

★注意:以上僅供參考用·規格如有變更,不另行通知!