

16 路 1080P AHD TVI 混合式 數位錄放影機

HDVR-216

特色：

- 支援雙向語音
- 可支援類比攝影機, 960H 攝影機, AHD 和 TVI 攝影機和 AHD 1080P 攝影機任一頻道的混接
- 支援 H.264 雙碼流, 可在低頻寬的網路環境監看和回放
- HDMI 和 VGA 兩個螢幕可同時輸出且每個螢幕輸出最大解析度可達 1920x1080P
- 最大支援 16 路兩百萬畫素 480fps 錄影和回放
- 使用者可擷取任何時段的影像資料, 透過本機端 USB 埠備份或透過網路端做異地備份
- 可透過 CMS, IE 瀏覽器或 iOS/Android App 操作主機, 提供使用者隨時監控的即時性和方便性
- 免費附贈中控軟體, 可管理 16 台 DVR 或是 NVR (400 隻攝影機)
- 免費附贈 iOS /Android App, 可支援即時監控, 回放和即時推播通知(Push Notification)



網路線上作業, 可同時支援多個使用者同時上線, 即時影像、回放影像、網路備份, 每組連線, 不會與其他連線或主機端操作干擾



規格:

型號	HDVR -216	網路	1x 10/100/1000Mbps
操作平台	嵌入式 Linux	監控	Watchdog
系統操作	多工操作, 可同時即時監看, 錄影, 回放, 備份和遠端監看	遠端瀏覽	可透過 IE 瀏覽器, CMS 中控軟體
操作模式	可透過滑鼠, 網路瀏覽器, 中控軟體或 iOS/Android App	行動裝置	支援 Android/iOS Appss
影像輸入	BNC * 16	操作介面	圖形化操作介面 (GUI)
攝影機輸入	類比攝影機, 960H 攝影機, AHD 或 TVI 720P 攝影機 和 AHD 或 TVI 1080P 攝影機任一頻道的混接	通訊協定	TCP/IP, SMTP, DHCP(自動取得 IP 地址), DDNS, PPPoE 撥號上 網, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP(網路校時)等
大/小碼流	大碼流: 30 fps (NTSC); 小碼流: 30 fps (NTSC)	回放模式	單一分割 / 4 分割/16 分割 同時間回放
錄影能力	A.類比攝影機或 960H 或 AHD 或 TVI 720P 攝影機@480 張 B.AHD 或 TVI 1080P 攝影機@240 張	回放能力	A.類比攝影機或 960H 或 AHD 或 TVI 720P 攝影機@480 張 B.AHD 或 TVI 1080P 攝影機@240 張
影像輸出	1 x HDMI, 1 x VGA, 1x CVBS,	回放操作模式	回放 / 暫停 / 格放 / 快速回放 / 倒轉 / 快速倒轉
錄影	預錄 5 秒/事件後錄影;最大 255 秒	顯示	全畫面顯示 / 4 分割/ 9 分割/16 分割/PIP / 跳台
錄影模式	持續錄影, 排程錄影, 事件錄影	備份	可透過本機端 USB 埠 /網路 / 中控軟體
聲音輸入	RCA *4	浮水印	支援
聲音輸出	RCA * 1	RS485	1; 支援 Pelco D, Pelco P
語音對講	支援	使用者權限	3 層使用者權限
儲存裝置	2 x SATA HDD, 每一顆可 6TB 硬碟容量, 共 12TB 容量	USB	USB 2.0 * 2
搜尋模式	日期/時間/事件/頻道	尺寸 (mm)	420(寬)x65(高)x305(深) mm± 5mm