

超高解析數位錄放影機

HID-0802L

功能：

- 提供 8 路 SDI 1080P 即時影像
- 支援 H.264/MJPEG 雙解碼與 H.264 雙輸出影像串流
- 可以進行 4/8 路同步回放，單路回放達 HD 1080P 畫質
- HDMI / VGA 同步影像輸出
- 所有頻道即時回放，框格操作介面及智慧搜尋
- 3D 智能操作介面可輕鬆控制快速球及外接控制鍵盤進行操控 DVR
- 支援 2 顆 SATA 最大 8TB 硬碟容量，另支援 1 組 NAS 最大 16TB 容量及 2 組 USB2.0
- 支援多元網路監控：網頁瀏覽，Apple, Android, CMS 網路即時監看
- 支援數字型矩陣系統，透過網路進行多點監控及操作



規格：

系統	
主處理器	雙核心嵌入式處理器
作業系統	嵌入式 LINUX 作業系統
SDI 影像輸入	8 路/BNC
聲音輸入	8 路/RCA
聲音輸出	1 路
螢幕顯示	
顯示介面	1 路 HDMI、1 路 VGA
畫面解析度	1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
多螢幕顯示	1、4、8 路
隱私遮罩	每台攝影機支援 4 個遮蔽區域
螢幕選項	攝影機中英文標題、時間、影像遺失、攝影機鎖定、動態偵測、錄影狀態
錄影	
錄影/聲音編碼	H.264/ G.711u
錄影解析度	1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(720×576、720×480)、HD1(352×576、352×480)、2CIF(704×288、704×240)、CIF(352×288、352×240)、QCIF(176×144、176×120)
影像碼率	32~8192Kb/s
錄影模式	手動、排程(基本(連續錄影)、動態偵測、警報觸發)、停止
錄影間隔	1 to 120 分(預設：60 分)，可預先錄製 1~30 秒，後記錄 10~300 秒
動態偵測與警報	
觸發錄影	錄影、迴轉台迴轉、巡視、警報、Email、FTP、指定副螢幕輸出、蜂鳴器與螢幕提示
影像偵測	動態偵測：偵測區域為 396(22×18)、影像遺失與影像空白
警報輸入	4 路
警報輸出	1 路
重播與備份	
同步重播	1、4、8 路
搜尋模式	時間、日期、警報、動態偵測、精確搜尋(精確至秒)與智慧搜尋
重播功能	播放、暫停、停止、倒轉、快轉、慢速、下個檔案、歷史檔案、下一台攝影機、前一台攝影機、全螢幕、重播、條狀拖曳、備份選擇、數位放大或縮小
備份模式	USB 裝置、網路

網路	
乙太網路	RJ-45(10/100/1000M)
網路功能	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™
使用者	最多可達 30 位
智慧型手機	iPhone、iPad、Android、Windows Phone
儲存裝置	
內部硬碟	2 組 SATA 埠；容量最大可支援至 8TB
外部硬碟	NAS 容量最大可支援至 16TB
輔助介面	
USB	2 組 USB 2.0
RS485	1 組：PTZ 迴轉台控制操作
硬體環境	
供電模式	DC12V；50/60Hz
消耗功率	20W
作業溫度	-10~+55°C
作業濕度	10~90%RH
尺寸	445 × 290 × 45 mm (17.5 × 11.4 × 1.8 inch)
重量	2Kg(不含硬碟)

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知