

HD-SDI 錄放影機

HID-442

功能:

- 1080P 全高清顯示，支援 HDMI、VGA 雙影像同時輸出。
- 4 路全即時 1080P 30 錄影
- 高清即時重播，模式多樣化
- 支援網路雙碼流傳輸
- 具有警報主機處理功能，多種連結輸出模式/備份方式靈活，USB 或網路可快速備份



規格:

系 統	嵌入式 LINUX 作業系統
影像壓縮	H.264
監看解析度	1920x1080
錄影解析度	1920x1080
影像輸入	4 路 HDSDI 輸入，BNC 插座，1.0Vp~p，75Ω
支援格式	1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 1080I60, 1080I50, 720P60, 720P50, 720P30, 720P25
影像輸出	1 路標準 VGA 輸出，DIN-15, 1 路 HDMI 介面輸出
影像張數	30fps / 25fps
影像輸出主碼流	1024kbps~8192kbps
影像格式	D1/CIF
影像輸出子碼流	1~15 張，碼流 32kbps~512kbps
聲音壓縮標準	ADPCM-IMA/G.711/G.726
聲音輸入/輸出	4 路音訊輸入，RCA 插座，2 Vp~p，600Ω / 1 路音訊輸出，RCA 插座，2 Vp~p，600Ω
語音對講輸入	1 路對講輸入，RCA 插座，2 Vp~p，600Ω
硬 碟	2 個 SATA 介面,可外接 eSATA
備份方式	本機 / 移動硬碟 / USB / DVD / 網路
錄影模式	手動、定時、移動偵測、警告連結錄影
錄影回放	1080P30 高清即時回放
網路介面	10M/100M/1000M 乙太網介面(RJ45)
USB 裝置	USB x 2
PTZ 裝置	RS422 x 1
警報輸入/輸出	4 路輸入 / 1 路輸出
電源	DC12V / 3A
功 耗	8W(不接硬碟)
工作溫度	0°C--+50 °C
工作濕度	10%~90%RH
外觀尺寸	345 × 304 × 50 mm

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知