

# AWON

## HD-SDI紅外線變焦彩色攝影機 KHD-6620

### 特色：

- 採用高性能1/3" 2百萬CMOS圖像感測器，圖像清晰度高
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能
- 內建12顆高效能IR LED，陣列式LED前面可換裝不同燈杯可使亮度更均勻
- 紅外線燈板為鋁機板設計，可達到最佳的散熱設計
- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光,造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確
- 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象
- 支持紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控
- 支援1路類比視頻輸出
- 支援繁體中文及多國語言按鍵調整設備參數



### 規格：

|         |   |
|---------|---|
| 影像系統    | NTSC / PAL 可切換                            |
| 影像標準    | 遵循 SDI 標準協定                               |
| 總圖數     | 1920 (H) x 1080(V)                        |
| 影像幀率    | 1920x1080@30fps ; 1280x720@60fps          |
| 日夜功能    | 內建 IR-CUT 機械切換                            |
| 雜訊比     | 48dB (自動增益控制: 關)                          |
| 電子快門    | 手動/自動 (區間可調, 1,1/60~1/10000 秒)            |
| 白平衡     | 具自動白平衡,增益控制,光圈控制                          |
| 圖像翻轉    | 支援影像上/下/左/右翻轉                             |
| 影像調節    | 可以進行亮度、對比度等參數調節                           |
| 紅外線 LED | 內建 12 顆高效能 IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關 LED |
| 逆光補償    | 手動/自動                                     |
| IR 投射距離 | 紅外線感光距離約 40 米                             |
| 防水等級    | 室外防水型 IP 66 等級                            |
| 標準鏡頭    | 2.8-12mm 可變焦鏡頭百萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置           |
| 訊號輸出    | 1 路 SDI 介面, 1 路 BNC 類比視頻輸出                |
| 灰階校正    | 0.45                                      |
| 透露功能    | 啟動/關閉                                     |
| 3D 降噪   | 啟動/關閉                                     |
| 數位放大    | 啟動/關閉                                     |
| 外罩      | 金鋁合金材質, 附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙                   |
| 工作環境    | 工作溫度-10℃~+55℃, 工作濕度 10%~90%               |

★注意:以上僅供參考用, 規格如有變更, 不另行通知!