

KIP-M2112 2M紅外線POE網路攝影機



規 格

視頻壓縮	H.264 Main-Profile , MJPEG/JPEG Baseline	
百萬畫素	2MP	
感光元件	1/2.9" 循序掃描式 CMOS	
圖像元素	1920 (H) x 1080 (V)	
最低照度	彩色 2 LUX 黑白 0.3LUX; IR ON : 0 Lux	
電子快門	自動, 手動(1/4~ 1/1000 sec.)	
白平衡	自動	
增益	自動	
WDR (寬動態範圍)	是	
視頻碼流	H.264 : 雙重碼流/MJPEG : 單一碼流	
幀率	1fps ~30 fps	
語言	支援多國語言	
影像設定	亮度, 對比, 飽和度, 銳利度, 白平衡, 反射, 翻轉, 曝光時間, 閃爍抑制, 背光補償, 電子 WDR(寬動態範圍)	
影像解析度	主碼流	1920x1080, 1280 x 720, 640 x 360
	副碼流	640 x 360, 480x270, 320x 180
CS IR 鏡頭	百萬畫素 4mm , F2.6	
紅外線 LED	24 IR LEDs	
IR 投射距離	10-15M	
網路介面	10/100 乙太網路	
通訊協定	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, RTSP, DDNS	
乙太網路供電(PoE)	IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD	
PoE 電源輸出需求	48V DC, 350mA, Max. 15.4 watts	
維護	透過網頁瀏覽器做韌體更新	
透過網頁瀏覽器能使用的功能	即時觀看視頻, 錄影, 視頻品質設定, 影像快照, 隱私遮蔽, 文字覆蓋, 數位 PTZ	
工作溫度	0°C ~ 50°C	
電源供應	12V DC / PoE / 7W	
重 量	360g	
尺 寸	Ø112x 90mm/ 電纜線長 50cm; 直徑 Ø 5mm; /接頭直徑 Ø 28mm	
安規認證	符合 CE, FCC, RoHS 規定	