

特性:

- 嵌入是 Linux 設計，雙核心 32DSP(Mstar) 監控專用晶片
- 200 萬畫素，1/3" CMOS Sensor 低照度影像感應元件
- 紅外濾片式(ICR)自動切換，實現真正的日夜監控
- 支援 Micro SD 128G 記憶卡，可以本地儲存錄影檔案及照片
- H.265/H.264 影像壓縮編碼格式，支援雙碼流，碼流 64K~8Mbps 可調整
- RJ45 10/100M 網路自適應端口，內建 6KV 抗靜電保護能力
- 支援雙碼流，低延遲，支援 2D/3D 數位降噪及數位寬動態功能



規格:

產品型號	KIP-MC
影像壓縮格式	H.265/H.264
影像感應器	1/3" CMOS Sensor
最低照度	彩色：0.001Lux@F1.2~F2.8 / 黑白：0.0001Lux@F1.2~F2.8
電子快門	內建 1/60-1/10000 自動不可調整
雜訊比	≥ 50dB(AGC OFF)
寬動態模式	WDR/HDR
數位降噪	支援 2D/3D 數位降噪
鏡頭	5~50mm 變焦鏡頭
背光補償	支援背光補償
聲音壓縮格式	(G.711/ACC)
聲音輸入	可選配內建聲音，輸入音量可調
影像調整	亮度、飽和度、色度、對比度、銳度調節
遮罩區域	支援四個區域設置
上傳方式	支援 ONVIF 2.4/私有協議
本地儲存	內建記憶卡槽，SD 卡錄影最大支援 128Gb
本地端設置	視窗模式，預覽錄影路徑，流暢度調整
多播設置	三碼流，音頻獨立設置
網路協議	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, IP Search(Support P6S IP camera, DVR, NVS and etc.)
標準協議	ONVIF, GB28181
預覽登入	同時支援多位使用者登入(依頻寬為主)
安全模式	授權的用戶名稱密碼登入，HTTPS 加密，AES 連線加密，RTSP 驗證
位移偵測	設置偵測區域，可設置靈敏度等級
位移警報	觸發拍照即錄影
隱私遮罩	支援四個區域設置

材質	鋁合金
工作溫度/濕度	-10°C ~ +60°C
防水系數	IP66
POE	支援 POE 供電，IEEE 802.3at/af