

# KIP-Z2112 2M紅外線POE網路攝影機



## 規 格

|               |                                                                 |                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 視頻壓縮          | H.264 Main-Profile , MJPEG/JPEG Baseline                        |                                    |
| 百萬畫素          | 2MP                                                             |                                    |
| 感光元件          | 1/2.9" 循序掃描式 CMOS                                               |                                    |
| 圖像元素          | 1920 (H) x 1080 (V)                                             |                                    |
| 最低照度          | 0.01LUX / F1.2; IR ON : 0 Lux                                   |                                    |
| 電子快門          | 自動, 手動(1/4~ 1/1000 sec.)                                        |                                    |
| 白平衡           | 自動                                                              |                                    |
| 增益            | 自動                                                              |                                    |
| WDR (寬動態範圍)   | 是                                                               |                                    |
| 視頻碼流          | H.264 : 雙重碼流/MJPEG : 單一碼流                                       |                                    |
| 幀率            | 1fps ~30 fps                                                    |                                    |
| 語言            | 支援多國語言                                                          |                                    |
| 影像設定          | 亮度, 對比, 飽和度, 銳利度, 白平衡, 反射, 翻轉, 曝光時間, 閃爍抑制, 背光補償, 電子 WDR(寬動態範圍)  |                                    |
| 影像解析度         | 主碼流                                                             | 1920x1080 , 1280 x 720 , 640 x 360 |
|               | 副碼流                                                             | 640 x 360 , 480x270 , 320x 180     |
| CS IR 鏡頭      | 百萬畫素 4mm , F2.6                                                 |                                    |
| 紅外線 LED       | 30 IR LEDs                                                      |                                    |
| IR 投射距離       | 10-15M                                                          |                                    |
| 防水等級          | IP66                                                            |                                    |
| 網路介面          | 10/100 乙太網路                                                     |                                    |
| 通訊協定          | HTTP , TCP , UDP , SMTP , FTP , DHCP , NTP , UPnP , RTSP , DDNS |                                    |
| 乙太網路供電(PoE)   | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD                           |                                    |
| PoE 電源輸出需求    | 48V DC , 350mA , Max. 15.4 watts                                |                                    |
| 維護            | 透過網頁瀏覽器做韌體更新                                                    |                                    |
| 透過網頁瀏覽器能使用的功能 | 即時觀看視頻, 錄影, 視頻品質設定, 影像快照, 隱私遮蔽, 文字覆蓋, 數位 PTZ                    |                                    |
| 工作溫度          | 0°C ~ 50°C                                                      |                                    |
| 電源供應          | 12V DC / PoE / 7W                                               |                                    |
| 重 量           | 380g                                                            |                                    |
| 尺 寸           | 163 x 64 x 77mm/ 電纜線長 40cm; 直徑 ø 5mm; /接頭直徑 ø 29mm              |                                    |
| 安規認證          | 符合 CE , FCC , RoHS 規定                                           |                                    |

