

彩色高解析低照度攝影機

KMS-63F119HN

特色：

- 攝像元件：SONY 1/3" X-view CCD
- 總圖素：811(H) x 508(V)
- 最低照度：0.01 Lux F1.2
- 解析度：520 條以上
- 訊噪比：52dB 以上
- 日夜兩用可接受紅外線光功能
- 2X2 電子放大
- 鏡面功能



規格：

| 影像系統 | NTSC | PAL |
|-------|--|----------------------|
| 攝像元件 | SONY 1/3" CCD | |
| 總圖數 | 811(H) x 508(V) | 795(H) x 596(V) |
| 有效圖素 | 768(H) x 494(V) | 752(H) x 582(V) |
| 掃描系統 | 525 條掃描線，60 圖場/秒 | 625 條掃描線，50 圖場/秒 |
| 同步系統 | 內同步系統 | |
| 最低照度 | 0.01 Lux (0.001 Lux with IR-Light)F1.2 5,600°K | |
| 水平解析度 | 520 TV Line | |
| 白平衡 | 多重選擇 ATW/AWC (零色滾動)3200°~10000° | |
| 雜訊比 | 52 dB 以上 | |
| 電子快門 | 1/60 ~ 1/120,000 sec | 1/50 ~ 1/120,000 sec |
| 自動光圈 | VIDEO / DC / A.E.S. | |
| 自動增益 | ON/OFF(0-18dB) | |
| 鏡面功能 | ON/OFF | |
| 背光補償 | ON/OFF | |
| 電子放大 | ON/OFF | |
| 影像加強 | ON/OFF | |
| 訊號輸出 | 1.0 V p-p at 75 Ω | |
| 灰階校正 | 0.45 | |
| 工作溫度 | -20°C ~ 50°C | |
| 工作溼度 | 85% RH | |
| 電源供應 | DC 12V | |
| 尺寸 | 50.5(W) x 50.5(H) x 115(D) mm | |

★注意:以上規格如有變更,不另行通知!