

TUTIS-4F3

4 頻道、網路 H.264、含 GUI 使用者介面



特色

- H.264 壓縮格式，提供 4 路 D1/ CIF 錄影，支援網路傳輸和同步回放。
- 所有頻道均支援雙重串流傳輸
- 支援多工操作：即時影像、錄影、備份、網路監控、行動監控
- 支援 USB、隨身硬碟備份，
- 支援 1 路 BNC 影像輸出和 1 路 VGA 影像輸出
- 支援多重語言介面、PTZ 控制、電子郵件警報、數位變焦、子母畫面預覽
- 支援手機監控 (iPhone / Android)
- 支援影像頻道隱藏和單頻道 S.E.Q、PTZ 預設和巡航控制
- 支援影像管理軟體和網路影像管理
- 支援滑鼠、面板和遙控器操作
- 免費 EverFocus (TUTIS) DDNS 服務，不需要固定 IP 位址來取得可靠的遠端存取
- 防雷擊保護，有效降低主板燒毀機率

規格

系統	Linux OS 嵌入式作業系統
壓縮格式	H.264
錄影張數	D1@120fps, HD1@120fps, CIF@120fps
錄影解析度	NTSC: D1(704*480), HD1(704*240), CIF(352*240)
影像輸入 / 輸出	4 CH BNC 輸入 / 1CH BNC, 1CH VGA (1280*1024) 輸出
聲音輸入 / 輸出	4 CH RCA 輸入 / 1CH RCA 輸出
警報輸入 / 輸出	4 輸入 / 1 輸出
顯示畫面	單畫面以及四分割
數位放大 / 子母畫面	有
多工操作	即時瀏覽 / 資料回放 / 資料備份 / 錄影 / 手機監看 / 網路遠端操作
顯示解析度	NTSC: D1(704*480)
錄影模式	手動錄影、預約錄影、移動偵測錄影、警報錄影
錄影回放	單畫面或四分割回放
影像資料備份	USB 隨身碟、隨身硬碟、遠端備份
遠端瀏覽解析度	4 CH NTSC(176*120) 即時影像
行動警報	有
警報郵件	將圖像發送到指定的電子郵件
警報彈跳視窗	有
PTZ 通訊協定	Pelco-D, Pelco-P, Everfocus
硬碟容量	支援單一顆 STAT 硬碟，最大容量 2TB
網路 / 通訊協定	RJ-45 10/100M via Ethernet, Support TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPNP/NTP
支援瀏覽器種類	IE6.0-9.0/Firefox/Chrome/Opera/Safari
遠端操作作業系統	Windows XP/Vista/Win7/Mac OS
語言	英文 / 繁體中文
滑鼠以及備份接口	USB 2.0
電源	DC 12V/3A
工作溫度	0°C ~50°C / 32°F ~122°F (Humidity : 10% - 90%)
尺寸 (L x W x H)	274 x 214 x 45mm/10.79" x 8.43" x 1.77"
認證	CE, FCC