

# TUTIS + 4F3

4 頻道、WD1 即時錄影  
960H 錄放影機

NEW



## 特色

- 4 路 WD1 即時錄影及回放
- WD1 之解析度(960x576 / 960x480) 比傳統 D1 之解析度更高
- H.264 壓縮格式可增加錄影容量，並提升網路影像的傳輸速度
- 免費 Everfocus DDNS 服務 – 無須固定 IP 位址即可提供可靠的遠端存取
- 雙重主要監視器：可分別設定 HDMI 或 VGA 主要監視器輸出
- 行動裝置可透過 MobileFocus / MobileFocus Plus 應用程式遠端監控即時畫面及回放影像。
- 內建網路介面支援遠端設定
- 雙 USB 2.0 連接埠可同時進行資料備份與控制滑鼠
- 支援 PowerVideo Plus
- 支援多國語言

## 規格

項目	型號	TUTIS+ 4F3
系統	作業系統	嵌入式 Linux®
影像	類比影像輸入	4 路
	壓縮格式	H.264 / M-JPEG
	影像輸入介面	4 BNC
音訊	輸入 / 輸出	4 / 1 (線性電平)
顯示	主監視器輸出	VGA / HDMI
	副監視器輸出	BNC
錄影	播放速率/解析度	120 NTSC / 120 PAL (WD1) 120 NTSC / 100 PAL (4CIF / D1) 120 NTSC / 100 PAL (2CIF) 120 NTSC / 100 PAL (CIF)
	錄影模式	連續、排程或事件
回放	播放速率/解析度	120 NTSC / 120 PAL (WD1) 120 NTSC / 100 PAL (4CIF / D1) 120 NTSC / 100 PAL (2CIF) 120 NTSC / 100 PAL (CIF)
	搜尋模式	時間搜尋、事件搜尋、智慧搜尋或快照搜尋
警報	輸入 / 輸出	4 / 1
網路	網路 / 協定	Gigabit 乙太網路; TCP-IP / DHCP/ PPPoE / Everfocus DDNS / RTSP / RTP / HTTP / SMTP / POP3 / SSL
	使用者存取權限	3 種層級的使用者存取權限
	智慧行動裝置	MobileFocus 應用程式可支援 iOS 和 Android 行動裝置 MobileFocus HD 應用程式可支援 iPad
介面	內部硬碟	1 x SATA 硬碟 (容量最高可達 6TB)
	USB 介面	2 x USB 2.0 連接埠
	RS-485	1
一般	支援 PTZ 通訊協定	EverFocus, Pelco D, Pelco P, Samsung, Transparent
	電源輸入	12VDC, 15W
	作業溫度	0°C~40°C / 32°F~106°F (濕度 20~80%)
	尺寸 (寬 × 深 × 高)	215 x 270 x 50mm
	重量	0.5kg / 1.10lb (不含硬碟)
認證		CE, FCC, ROHS