

# SAMPO 聲寶股份有限公司

## 高畫質紅外線網路攝影機

攝影機/監控錄影機/網路攝影機/網路錄影機



## 聲寶網路攝影機 產品特色

- 1.3/2M 寬動態低照度 CMOS
- 支援雲端 P2P，輕鬆實現網路穿透功能
- 支援多種瀏覽器(IE/ Chrome/ Firefox/ Safari)
- 支援標準 ONVIF2.0 協議
- 內建 ICR 紅外濾片，切換參數可自行調整
- 支援雙碼流功能，網路頻寬自適應
- 支援多種網路協議
- 支援位移偵測，網路遮罩，影像遺失，異常處理
- 支援曝光模式，背光補償，情景模式，自動增益
- 支援數位放大，拍照功能
- 支援 3G/3.5G 手機監看
- 百萬像素鏡頭，標配 3.6mm，選配：6/8mm

## 產品資訊

### 網路攝影機系列

VK-XC3638PE	1.3M/720P 網路攝影機
-A	3.6mm
-C	6mm
-D	8mm



# 規格說明

規格說明：

產品型號	VK-XC3638PE
系統	嵌入式 RTOS 雙核心 32bit DSP
影像感應器	1/3" Aptina 1.3M CMOS
最低感光度	彩色：0.01Lux/F1.2，黑白：0.001Lux/F1.2
鏡頭類型	標配：3.6mm，選配：6/8mm
紅外燈(距離)	24Φ5 紅外燈，距離：15~20M
影像壓縮格式	H.264 影壓縮，支持雙碼流，AVI 格式，碼流 0.1~6M，幀率 1~30fps 可調
主碼流	1280x960/1280x720
子碼流	704x576
日夜轉換模式	內建 ICR 自動切換
聲音壓縮格式	無
聲音輸入	無
聲音輸出	無
網路端口	RJ45 端口 10/100M 網路自適應
網路協議	RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
USB 端口	無
自動光圈	無
光敏電阻	一個光敏電阻端口，支援 IR-Cut 及紅外線燈聯動
控制端口	無
CVBS 輸出	無
警報輸入/輸出	無
ONVIF 協議	支持 ONVIF2.0 協議
POE 供電模組	選配
材質/顏色	金屬材質/乳白色
工作溫度	-10°C~60°C
防水系數	IP66
電源輸入	DC12V±10%
外觀尺寸	Φ66x170 mm
產品重量(靜重)	750g

# 線材說明

P4: 電源輸入接頭，DC12V

P5: 網路接頭，RJ45

