

XVR264-04J

4PORT 混合式錄放影機

特色：

- 4CH Real Time : 120FPS @ 960H & Full D1.
- 類比模式支援 960H / D1 解析度
- 網路模式支援 1080P / 720P 解析度
- 支援雲端服務，不需繁雜的網路設定即可進行網路監看
- 支援多頻道同步回放，單一頻道單獨控制時間點回放。
- 支援智慧型手機遠端監看
- 支援多種瀏覽器: IE, Chrome, Firefox, Safari.
- 支援雙向語音對講
- HDMI 輸出介面 (1920x1080 Max.).



規格:

操作平台	Embedded Linux OS		壓縮模式	H.264 High Profile	
影像輸入	BNC * 4		搜尋模式	時間、段落、頻道、事件	
影像輸出	VGA * 1 + BNC * 1		放大檢視	數位放大	
HDMI	(1920x1080 Max.)		儲存裝置	內置硬碟, USB 備份裝置	
聲音輸入	RCA * 4		連接介面	10/100 乙太網路, 3G Modem, Wi-Fi	
聲音輸出	RCA * 1		監看軟體	瀏覽器 (IE, Chrome, Firefox, Safari), CMS	
解析度	1080P / 720P / 960H / D1		登入帳戶	Admin(s) + User(s)	
張數	120fps		CMS	Yes	
顯示	1, 4		按鍵操作	前面板	
分割畫面	1, 4, 輪跳		事件回報	E-mail, FTP	
模式	數位放大, 自動輪跳		內置硬碟	SATA * 1 (4TB Max.)	
自動輪跳	5~120 秒		備份裝置	網路備份, USB 備份, USB DVR-RW	
多國語系	英文、芬蘭、法語、德語、希臘、義大利、日語、波蘭、葡萄牙、俄語、西班牙、泰文、簡體中文、繁體中文、土耳其		行動裝置	Symbian, Windows Mobile, Blackberry, iPhone, iPad, Android Phone	
USB	USB 2.0 * 2		備份介面	USB 2.0	
張數 (類比) (NTSC)	960H	120fps (960x480)	張數 (類比) (PAL)	960H	100fps (960x576)
	Full D1	120fps (704x480)		Full	100fps (704x576)
	CIF	120fps (352x240)		CIF	100fps (352x288)
圖像品質	VBR: 6 層等級 (Highest, Higher, High, Low, Lower, Lowest); CBR: 6 層等級 Bit Rate		播放速度	一般, 倒播, 快進 (1/16X, 1/8X, 1/4X, 1/2X, 2X, 4X, 8X, 16X), 快退 (2X, 4X, 8X, 16X), 單張, 快查時間軸, 暫停	
位移偵測	動作：頻道錄影, 輪巡, PTZ 啟動, 警報訊息 每個頻道可設置多種靈敏度 可個別設置偵測區域 (16 x 12)		事件紀錄	開機, 登入/出, 硬碟錯誤, 硬碟空間不足, 無硬碟, IP 衝突 網路斷線, 系統設定	
通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP, DDNS, FTP, UPnP, IP License, IP Search, Alarm Center		作業平台	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC (PC Client System)	
外接裝置序列埠	1 (Support RS-485)		模式	手動, 位移偵測, 警報, 排程	
語音對講	支援		GUI	16-bit True Color	
尺寸 (mm)	225Wx255Dx45H		電源輸出	DC12V / 2A	

★注意: 以上僅供參考用，規格如有變更, 不另行通知!