

SAMPO 聲寶股份有限公司

攝影機/監控錄影機/網路攝影機/網路錄影機

聲寶混合式數位錄放影機



聲寶混合式數位錄放影機 產品特色

- 內建雲端伺服器，真正 P2P 網路穿透，不需繁瑣設定
- 內建多種數位及類比混合模式可以搭配選擇
- 最新 H.264 High Profile 壓縮演算技術，同時支援雙碼流設定
- 內建標準 ONVIF 協議，可支援 ONVIF 攝影機對接
- 支援音頻輸入/輸出，語音對講功能
- 內建硬碟分區，異常檢測，硬碟鏡射功能
- 支援 HDMI/VGA/CVBS 影像及操作界面同時輸出
- 支援多種網路瀏覽器及五大手機平台遠端連結
- 支援監看即回放數位放大功能
- 支援主機自動維護，重新啟動，檔案刪除
- 密碼保護，使用者管理權限設定，網路黑名單設定
- 內建多國語言

產品資訊

數位混合式網路型監控系列

DR-XS0429	4CH 數位錄放影機 4CH-960H/120fps 4CH-D1/120fps
DR-XS0829	8CH 數位錄放影機 8CH-960H/120fps 8CH-D1/240fps
DR-XS1629	16CH 數位錄放影機 16CH-960H/240fps 16CH-D1/480fps



委託售後服務：影王科技股份有限公司
台北市士林區劍潭路37號

TEL: 02-28805808, FAX: 02-28826916

規格說明

產品型號		DR-XS0429	DR-XS0829	DR-XS1629
系統	操作系統	Hisilicon 系列主晶片		
	系統資源	同時支援多頻道錄影及回同時支援多頻道錄影及 回放、子碼流、網路操作、USB 備份		
界面	操作界面	十六位元彩色圖型化操作介面，支援滑鼠、遙控器、面板操作		
	畫面顯示	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
視頻	影像幀率	PAL: 1~25 fps/sec，NTSC: 1~30 fps/sec		
	影像壓縮格式	H.264 High Profile		
	HDMI 輸出	1024x768/1280x1024/1440x900/1280x720/1920x1080		
	VGA 輸出			
	回放畫值	1080P/720P/D1/HD1/CIF/QCIF		
	影像壓縮效能	960H/120fps	960H/120fps	960H/240fps
	影像解壓縮效能	D1/120fps	D1/240fps	D1/480fps
	數位模式	內建多種影像輸入模式，使用者可以自行選擇		
音頻	位移偵測	每頻道可設置 192(16x12)檢測區，可設多種靈敏度		
	音頻壓縮	G711A		
	語音對講	支持		
錄影及回放	錄影模式	手動、警報、位移偵測、定時		
	本地回放	4CHx960H	8CHxHD1	16CHxHD1
	錄影查詢	每個頻道可單獨回放不同時間資料 時間、日誌、頻道、事件		
儲存及備份	錄影儲存	主機硬碟、網路		
	備份方式	網路備份、USB 設備		
外部端口	影像輸入	4xBNC	8xBNC	16xBNC
	影像輸出	1xBNC (1.0Vp~p / 75Ω)		
	聲音輸入	4xRCA	4xRCA	2xRCA
	聲音輸出	1xRCA (200~3000mV / 5kΩ)		
	網路端口	1xRJ45 10M/100M		
	控制端口	RS232 / RS485		
	語音對講輸入	支持頻道一語音對講		
	警報輸入	選配		
	警報輸出	選配		
	USB 端口	2xUSB 2.0		
	E-SATA 端口	無		
	硬碟端口	2xSATA		
		每個 SATA 支援 4T 硬碟		
其他	電源	DC12V/4A，50~60HZ		
	功耗(不含硬碟)	≤10W	≤15W	≤20W
	工作溫度	-10°C~+55°C(14°F~131°F)		
	工作溼度	10% ~ 90%		
	尺寸	330(寬)×260(長)×45(高) mm		
	重量(不含硬碟)	1.6Kg	1.8Kg	2.1Kg

模式設定

DR-XS0429

模式	類比訊號輸入				數位訊號輸入				回放
	960H	D1	HD1	CIF	1080P	720P	960P	D1	
1	4								4CH
2		4							4CH
3		2			1	1			2CH
4								9	9CH
5							8		8CH
6						4			4CH
7					2				2CH
8						1		7	8CH
9					1	1		2	4CH

DR-XS0829

模式	類比訊號輸入				數位訊號輸入				回放
	960H	D1	HD1	CIF	1080P	720P	960P	D1	
1	8								2CH
2		8							4CH
3			8						8CH
4		2			1	1			2CH
5								9	9CH
6							8		8CH
7					2	4			4CH
8					2				2CH
9						1		7	8CH
10					1	1		2	4CH

DR-XS1629

模式	類比訊號輸入				數位訊號輸入				回放
	960H	D1	HD1	CIF	1080P	720P	960P	D1	
1	16								4CH
2		16							1CH
3			16						16CH
4				16					16CH
5		4		12					8CH
6		4			1	3			4CH
7								16	16CH
8					2	2			4CH
9					1	1	6		8CH
10						8			8CH