



21 吋彩色高解析監視器
KHS-216

規 格：

系 統：NTSC / PAL 自動掃描

映 像 管：21 吋 CRT 彩色映像管

電 源：AC 96V~256V, 50Hz/60Hz

消耗功率：75 w

輸入訊號：0.5~2.0Vp-p 影像訊號,複合訊號,負同步訊號

Y/C 端子:Y : 1.0Vp-p,C:0.7Vp-p

梳型濾波器：內含

輸入阻抗：75 ohms / high 2 段選擇開關

頻 寬：100Hz~10MHz

視頻增益：30dB

解 析 度：700 條

線 性：水平 10%(Max), 垂直 10%

作業系統：NTSC:525 條,60 fields/sec; PAL:625 條, fields/sec

影像輸入/輸出：Y/C 端子：4PinDIN 接點 x1,影像端子:IN/OUTx2,BNC 或 F 頭

聲音輸入：聲音端子:IN/OUT ; RCA jack x 2

聲音訊號：1Vp-p

聲音功率：1W / 8ohm

前面板控制：電源 ON/OFF 按鍵開關.銳利.色彩.對比.亮度.聲音由 VR 控制

重 量：淨重/毛重：25.5Kg/26.5Kg

尺 寸：501.2(深)x490(寬)x453(高) mm

操作溫度：-10°C~50°C