



彩色多功能網路攝影機  
KMIP-6430-1

規 格：

影像系統：NTSC

攝像元件：1/4 - inch CCD

影像解析度/張數：704( H ) x 480( V ) / 15 frames

352( H ) x 240( V ) / 30 frames

176( H ) x 120( V ) / 30 frames

最低照度：傳統模式：1.5 Lux ( F1.8, 5600°K )，

低照度模式：0.05 Lux ( F1.8, 5600°K )

白平衡模式：自動追蹤 / 自動鎖定 / 固定色溫 ( 無色滾動 )

白平衡範圍：3200 ~ 9600°K

背光補償功能：背光補償 ON/OFF

位移偵測：可設 3 區位移偵測

Pan：左右旋轉範圍 ±135°，10°~50°/sec

Tilt：上下移動範圍 +90°~-45°，7°~25°/sec

Zoom：焦距：光學：1x~10x；數位：2x,4x,6x,8x,10x

自動模式：自動旋轉模式，自動巡邏模式

自動增益控制：自動

畫面功能：可調整畫面大小及畫面品質，可設定畫面反轉及鏡面功能

電子快門：A.E.S.：1 / 60 ( 1 / 50 ) ~ 1 / 120,000 sec

鏡 頭：10 倍光學鏡頭，f = 4.2~42mm，F1.8~2.9

壓縮模式：MPEG4 / MJPEG 可選擇

相片格式：JPEG

訊號輸出：VIDEO output connector

聲 音：8K / 24K / 32Kbps 按鈕控制，RS-232C；雙向語音；聲音回授抑制

麥 克 風：頻率：20 ~ 20000Hz

訊 噪 比：58dB

I / O PORT：1 Sensor or Input max. 12V DC 50mA

1 Relay Output max. 24V DC 1A / 125V AC 0.5A

系統設備：CPU：Trimedia PNX 1300 RAM：16MB SDRAM；ROM：4MB FLASH ROM

通信協定：Protocol：UPnP, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS and

DHCP

Ethernet：10 baseT or 100 baseT Fast Ethernet auto negotiation

軟體作業系統：Windows98 SE, ME, 2000, XP

瀏 覽 器：Internet Explorer 5.0 or above

工作環境溫度：0°C TO 40°C，

工作環境溼度：85% RH 以下

電源供應：Input AC 100~240V，50 / 60Hz0.4A，Output：DC 12V 1.5A / 12 W ( 最大 )

尺 寸：105 ( W ) x 125 ( H ) x 105 ( D ) mm

認 證：CE,FCC