

### 功能特性

- 日/夜彩色黑白自動轉換（雙濾光片切換）
- 100 倍變焦（12 倍光學 12 倍數字變焦）
- 最大 128 個預設點
- 隱私遮蔽區域：4 區域
- 預設位速度：最大 360 度/秒
- 旋轉：水平 360 度連續旋轉  
垂直 180 度旋轉（電子翻轉）
- 水平速度：0.5 度/秒~360 度/秒連續可調
- 8 組巡航群組（每組 20 個預設功能）
- RS-485 遠程控制（Pelco-D, Pelco-P protocol）



規格/ 型號	15-CD512HD	
攝像元件	1/4" Interline Transfer CCD	
有效圖素	752(H) x 582(V)	768(H) x 494(V)
解析度	500TV 線彩色，570TV 線黑白	
鏡頭規格	f=3.8~38mm(F1.8 至 3.2)	
變焦	總變焦:100X (10X 光學變焦，10X 數位變焦)	
影像訊號輸出	複合視頻信號 1.0Vp-p(75Ω, BNC)	
雜訊比	50 dB (AGC OFF, Weight ON)	
最低照度	彩色 0.7Lux/F1.8 (50 IRE)，黑白 0.02Lux/F1.8 (50 IRE)	
日夜轉換模式	ICR 紅外濾光片	
隱私遮罩功能	4 區域	
背光補償	低、中、高、關	
水平速度	0.5°/秒~360°/秒連續可調	
預設速度	最大 360°/秒	
自動白平衡	自動追蹤白平衡，自動白平衡控制，手動	
水平旋轉角度/速度	水平 360 度連續旋轉	
垂直旋轉角度/速度	垂直 180 度旋轉（電子翻轉）	
預設點	128 個	
學習掃描	4 條	
水平掃描	8 條	
巡航	8 組群組（每組 20 個預設功能）	
通訊	RS-485(Pelco-D, Pelco-P)	
工作溫度	-40~50°C	
工作濕度	90%RH 以內	
工作電壓	DC 12V/1.3A	
重量	約 2.0Kg	