

特 色：

- 攝像元件：超感度 SONY 1/3" CCD
- 總 圖 素：537x505
- 最低照度：0.03 Lux F1.2
- 解 析 度：420 條 以上
- 訊 噪 比：52dB 以上
- 超低照度，1W 燭光可清楚辨識
- 搭配 CS Mount 鏡頭，色彩更飽和
- 防水係數 IP66 以上
- 內建 PHOTO Sensor 電路，控制影像增益大小



規 格:

影像系統	NTSC	PAL
攝像元件	SONY 1/3" CCD	
總 圖 素	537(H) x 505(V)	537(H) x 597(V)
有效圖素	510(H) x 492(V)	500(H) x 583(V)
掃描系統	525 條掃描線，60 圖場/秒	625 條掃描線，50 圖場/秒
同步系統	內同步系統	
最低照度	一般模式 0.03 Lux F1.2	
水平解析度	420 TV Line 以上	
白 平 衡	自動白平衡	
雜 訊 比	52 dB 以上	
電子快門	1 / 60 ~ 1 / 100,000 sec	1 / 50 ~ 1 / 110,000 sec
背光補償	ON/OFF	
增益控制	自動	
自動控制	自動	
自動光圈	CS Mount 鏡頭	
訊號輸出	1.0 V p-p at 75 Ω	
灰階校正	0.45	
工作溫度	-10°C ~ 50°C	
防水等級	IP66	
電源供應	DC 12V	
尺 寸	75(Φ)X95(L) mm	

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知!